



Siłownik krótkoskokowy, serii QP (QP3A032A030) - Camozzi



**Numer artykułu SKU:
QP3A032A030**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne Gazowe

Maks. temperatura pracy 80°C

Min. temperatura pracy -20°C (przy suchym powietrzu) / 0°C

Min. ciśnienie robocze 1 bar

DANE TECHNICZNE

Długość (M)	10 mm
Długość (d)	55.5
Długość (L)	6
Zasada działania	double-acting, through-rod
Długość (M1)	7.5 mm
Długość (V)	32 mm
Długość (B2)	33 mm
Długość (J)	5.5
Długość (T)	2.5 mm
Długość (H1)	9.5 mm
Długość (P)	M6 mm
Skok	30 mm
Długość (K)	10.5
Długość (H)	9.5 mm
Długość (L1)	21 mm
Długość (A)	45 mm
Długość (B)	34 mm
Długość (Z)	7
Długość (E)	47
Długość (C)	12 mm
Wymiar pod klucz SW	10 mm
Typ	Short-stroke cylinders

Nr kat.	QP3A032A030
EAN-13	8051707114295