



## Siłownik krótkoskokowy, serii QP (QP3A040A005) - Camozzi



**Numer artykułu SKU:  
QP3A040A005**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne Gazowe

Maks. temperatura pracy 80°C

Min. temperatura pracy -20°C (przy suchym powietrzu) / 0°C

Min. ciśnienie robocze 1 bar

---

### DANE TECHNICZNE

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Długość (M)         | 13.5 mm                    |
| Długość (d)         | 57                         |
| Długość (L)         | 6                          |
| Zasada działania    | double-acting, through-rod |
| Długość (M1)        | 7.5 mm                     |
| Długość (V)         | 31 mm                      |
| Długość (B2)        | 40 mm                      |
| Długość (J)         | 5.5                        |
| Długość (T)         | 3.5 mm                     |
| Długość (H1)        | 10.7 mm                    |
| Długość (P)         | M8 mm                      |
| Skok                | 5 mm                       |
| Długość (K)         | 9                          |
| Długość (H)         | 10.7 mm                    |
| Długość (L1)        | 21 mm                      |
| Długość (A)         | 52 mm                      |
| Długość (Z)         | 8.5                        |
| Długość (E)         | 52                         |
| Długość (C)         | 16 mm                      |
| Wymiar pod klucz SW | 13 mm                      |
| Typ                 | Short-stroke cylinders     |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | QP3A040A005   |
| EAN-13  | 8051707113175 |