



Siłownik krótkoskokowy, serii QP (QP3A080A050) - Camozzi



**Numer artykułu SKU:
QP3A080A050**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne Gazowe

Maks. temperatura pracy 80°C

Min. temperatura pracy -20°C (przy suchym powietrzu) / 0°C

Min. ciśnienie robocze 1 bar

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Długość (M) | 15 mm |
| Długość (d) | 104 |
| Długość (L) | 10.5 |
| Zasada działania | double-acting, through-rod |
| Długość (M1) | 10.5 mm |
| Długość (V) | 55 mm |
| Długość (B2) | 77 mm |
| Długość (J) | 10.5 |
| Długość (T) | 4 mm |
| Długość (H1) | 16.2 mm |
| Długość (P) | M16 mm |
| Skok | 50 mm |
| Długość (K) | 17 |
| Długość (H) | 16.2 mm |
| Długość (L1) | 31.5 mm |
| Długość (A) | 98 mm |
| Długość (Z) | 16.5 |
| Długość (E) | 98 |
| Długość (C) | 25 mm |
| Wymiar pod klucz SW | 22 mm |
| Typ | Short-stroke cylinders |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | QP3A080A050 |
| EAN-13 | 8051707108058 |