



## Siłownik krótkoskokowy, serii QP (QP3A100A015) - Camozzi



**Numer artykułu SKU:  
QP3A100A015**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne Gazowe

Maks. temperatura pracy 80°C

Min. temperatura pracy -20°C (przy suchym powietrzu) / 0°C

Min. ciśnienie robocze 1 bar

---

### DANE TECHNICZNE

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Długość (M)         | 15 mm                      |
| Długość (L)         | 10.5                       |
| Zasada działania    | double-acting, through-rod |
| Długość (M1)        | 10.5 mm                    |
| Długość (V)         | 65 mm                      |
| Długość (B2)        | 94 mm                      |
| Długość (J)         | 10.5                       |
| Długość (T)         | 4 mm                       |
| Długość (H1)        | 20.3 mm                    |
| Długość (P)         | M16 mm                     |
| Skok                | 15 mm                      |
| Długość (K)         | 17                         |
| Długość (H)         | 20.3 mm                    |
| Długość (L1)        | 31.5 mm                    |
| Długość (A)         | 117 mm                     |
| Długość (Z)         | 16.5                       |
| Długość (E)         | 117                        |
| Długość (C)         | 25 mm                      |
| Wymiar pod klucz SW | 22 mm                      |
| Typ                 | Short-stroke cylinders     |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | QP3A100A015   |
| EAN-13  | 8051707107204 |