



Siłownik krótkoskokowy, serii QPR (QPR2A032A075) - Camozzi



**Numer artykułu SKU:
QPR2A032A075**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne Gazowe

Maks. temperatura pracy 80°C

Min. temperatura pracy -20°C (przy suchym powietrzu) / 0°C

Min. ciśnienie robocze 1 bar

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------|------------------------|
| Długość (K) | 10.5 |
| Długość (d) | 55.5 |
| Długość (L) | 6 |
| Zasada działania | double-acting |
| Długość (V) | 32 mm |
| Długość (AA) | 10 mm |
| Długość (BB) | 6 mm |
| Długość (J) | M8 |
| Długość (H1) | 9.5 mm |
| Skok | 75 mm |
| Długość (H) | 9.5 mm |
| Długość (L1) | 21 mm |
| Długość (A) | 45 mm |
| Długość (B) | 33 mm |
| Długość (E) | 47 |
| Wymiar pod klucz SW | 10 mm |
| Typ | Short-stroke cylinders |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | QPR2A032A075 |
| EAN-13 | 8051707113373 |