



## Siłownik krótkoskokowy, serii QPR (QPR3A050A050) - Camozzi



**Numer artykułu SKU:**  
**QPR3A050A050**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne Gazowe

Maks. temperatura pracy 80°C

Min. temperatura pracy -20°C (przy suchym powietrzu) / 0°C

Min. ciśnienie robocze 1 bar

---

### DANE TECHNICZNE

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Długość (K)         | 10.5                       |
| Długość (d)         | 72                         |
| Długość (L)         | 6                          |
| Zasada działania    | double-acting, through-rod |
| Długość (V)         | 40 mm                      |
| Długość (AA)        | 12 mm                      |
| Długość (BB)        | 6.8 mm                     |
| Długość (J)         | M8                         |
| Długość (H1)        | 11.2 mm                    |
| Skok                | 50 mm                      |
| Długość (H)         | 11.2 mm                    |
| Długość (L1)        | 21 mm                      |
| Długość (A)         | 64 mm                      |
| Długość (B)         | 50 mm                      |
| Długość (E)         | 64                         |
| Wymiar pod klucz SW | 13 mm                      |
| Typ                 | Short-stroke cylinders     |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | QPR3A050A050  |
| EAN-13  | 8051707110143 |