



Siłowniki kompaktowe magnetyczne ISO6432, serii 24 (24N2A16A080) - Camozzi



**Numer artykułu SKU:
24N2A16A080**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne Metryczne

Maks. temperatura pracy 80°C

Min. temperatura pracy -20°C (przy suchym powietrzu) / 0°C

Min. ciśnienie robocze 1 bar

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------|---------------|
| Długość (L7) | 38 mm |
| d2 | 6 mm |
| D1 | 17,3 |
| Długość (d) | 20,5 |
| Długość (L) | 9 |
| Zasada działania | double-acting |
| Długość (WF) | 22 mm |
| Długość (KK) | M6x1 |
| Długość (L4) | 5,5 mm |
| Skok | 80 mm |
| Długość (L6) | 10 mm |
| Długość (L5) | 17 mm |
| Długość (L3) | 15 mm |
| Długość (d3) | 20 mm |
| Wartość KV | 24 |
| Wymiar pod klucz SW | 5 mm |
| Typ | Minicylinders |
| Średnica D | 16 |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | 24N2A16A080 |
| EAN-13 | 8051707145107 |