



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłowniki kompaktowe magnetyczne ISO6432, serii 24 (24N2A16A100) - Camozzi



**Numer artykułu SKU:
24N2A16A100**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne Metryczne

Maks. temperatura pracy 80°C

Min. temperatura pracy -20°C (przy suchym powietrzu) / 0°C

Min. ciśnienie robocze 1 bar

DANE TECHNICZNE

Długość (L7)	38 mm
d2	6 mm
D1	17,3
Długość (d)	20,5
Długość (L)	9
Zasada działania	double-acting
Długość (WF)	22 mm
Długość (KK)	M6x1
Długość (L4)	5,5 mm
Skok	100 mm
Długość (L6)	10 mm
Długość (L5)	17 mm
Długość (L3)	15 mm
Długość (d3)	20 mm
Wartość KV	24
Wymiar pod klucz SW	5 mm
Typ	Minicylinders
Średnica D	16

Nr kat.	24N2A16A100
EAN-13	8051707145015