



Dociskacz z blokadą stal węglozotowany i oksydowany (05900-008102) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM011703**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni

norelem

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

F1=Siła trzymająca (N)	2000
Typ produktu	przestawną śrubą dociskową
Materiał komponentów	poliamid
Powierzchnia korpusu	węglozotowany i oksydowany
FH=Siła ręczna (N)	200
A1	44
Kolor komponentów	zielony
A2	9
M=Wrzeciono dociskowe	M08X45
Wersja 2	z przylgą poziomą
LB=Schemat otworów	3
F4=Siła zacisku N	1400
F3=Siła zacisku (N)	830
F2=Siła trzymająca N	2800
VG=Kąt rozwarcia rękkojeści	67°
VH=Kąt rozwarcia ramienia wspo	86°
Typ uchwytu: dociskacz szybkom	położenie poziome
B2	21
Długość (B)	31
Długość (A)	26
Długość (H)	73,9
Nazwa	Dociskacz
Długość (L)	230,4
L1	74,9
H1	70,1
B1	45
Długość (C)	32,2
B3	16
B4	24
B5	2,5
B6	51,1
Materiał korpusu	stal
Długość (D)	6,2
Wersja 1	z blokadą

Nr kat.

OT-NORELEM011703