AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Dociskacz standard stal wegloazotowany i oksydowany (05900-006002) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM011700

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni

norelem

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

F1=Siła trzymająca (N)	1350
Typ produktu	przestawną śrubą dociskową
Materiał komponentów	poliamid
Powierzchnia korpusu	węgloazotowany i oksydowany
FH=Siła ręczna (N)	160
A1	39
Kolor komponentów	zielony
A2	6,5
M=Wrzeciono dociskowe	M06X35
Wersja 2	z przylgą poziomą
LB=Schemat otworów	3
F4=Siła zacisku N	1200
F3=Siła zacisku (N)	720
F2=Siła trzymająca N	1900
VG=Kąt rozwarcia rękojeści	67°
VH=Kąt rozwarcia ramienia wspo	86°
Typ uchwytu: dociskacz szybkom	położenie poziome
B2	17,5
Długość (B)	28
Długość (A)	26
Długość (H)	63,7
Nazwa	Dociskacz
Długość (L)	186,6
L1	60,5
H1	59,6
B1	39
Długość (C)	25,4
B3	12,5
B4	23
B5	2,5
B6	43,5
Materiał korpusu	stal
Długość (D)	5,5
Wersja 1	standard

Nr kat.	OT-NORELEM011700

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 03:41