



Dociskacz z blokadą stal węglozotowany i oksydowany (05900-010102) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM011705**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni

norelem

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

F1=Siła trzymająca (N)	2200
Typ produktu	przestawną śrubą dociskową
Materiał komponentów	poliamid
Powierzchnia korpusu	weglozotowany i oksydowany
FH=Siła ręczna (N)	250
A1	59
Kolor komponentów	zielony
A2	8,5
M=Wrzeciono dociskowe	M10X55
Wersja 2	z przylgą poziomą
LB=Schemat otworów	3
F4=Siła zacisku N	2800
F3=Siła zacisku (N)	1200
F2=Siła trzymająca N	4500
VG=Kąt rozwarcia rękojeści	71°
VH=Kąt rozwarcia ramienia wspo	90°
Typ uchwytu: dociskacz szybkom	położenie poziome
B2	26
Długość (B)	43
Długość (A)	41,5
Długość (H)	94,8
Nazwa	Dociskacz
Długość (L)	286
L1	103,9
H1	88
B1	59
Długość (C)	40
B3	19
B4	39
B5	3,5
B6	56,5
Materiał korpusu	stal
Długość (D)	8,8
Wersja 1	z blokadą

Nr kat.

OT-NORELEM011705