



Dociskacz standard stal węglowodorkowy i oksydowany (05900-010002) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM011704**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni

norelem

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

M=Wrzeciono dociskowe	M10X55
Wersja 2	z przylgą poziomą
Typ produktu	przestawną śrubą dociskową
Materiał komponentów	poliamid
Powierzchnia korpusu	weglozotowany i oksydowany
FH=Siła ręczna (N)	250
A1	59
Kolor komponentów	zielony
A2	9
Wersja 1	standard
F1=Siła trzymająca (N)	2200
LB=Schemat otworów	3
F4=Siła zacisku N	2800
F3=Siła zacisku (N)	1200
F2=Siła trzymająca N	4500
VG=Kąt rozwarcia rękojeści	71°
VH=Kąt rozwarcia ramienia wspo	90°
Typ uchwytu: dociskacz szybkom	położenie poziome
B2	26
Długość (B)	43
Długość (A)	41,5
Długość (H)	94,8
Nazwa	Dociskacz
Długość (L)	279,4
L1	103,9
H1	88
B1	59
Długość (C)	40
B3	19
B4	39
C2	-
B5	3,5
B6	47
Materiał korpusu	stal
Długość (D)	8,8

Nr kat.

OT-NORELEM011704