



Dociskacz z blokadą stal węglozotowany i oksydowany (05904-010102) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM011720**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni

norelem

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| LB=Schemat otworów | 3 |
| Materiał komponentów | poliamid |
| Powierzchnia korpusu | wegloazotowany i oksydowany |
| FH=Siła ręczna (N) | 250 |
| A1 | 59 |
| Kolor komponentów | zielony |
| A2 | 9 |
| M=Wrzeciono dociskowe | M10X55 |
| F1=Siła trzymająca (N) | 2200 |
| Typ produktu | przestawną śrubą dociskową |
| A4 | 2 |
| F4=Siła zacisku N | 2800 |
| F3=Siła zacisku (N) | 1200 |
| F2=Siła trzymająca N | 4500 |
| VG=Kąt rozwarcia rękojeści | 71° |
| VH=Kąt rozwarcia ramienia wspo | 90° |
| Typ uchwytu: dociskacz szybkom | położenie poziome |
| B2 | 26 |
| Długość (B) | 16,2 |
| Długość (A) | 41,5 |
| Długość (H) | 114,3 |
| Nazwa | Dociskacz |
| Długość (L) | 286 |
| L1 | 103,9 |
| H1 | 107,5 |
| B1 | 9,2 |
| Długość (C) | 59,6 |
| B3 | 19 |
| C2 | 10 |
| B6 | 56,5 |
| Materiał korpusu | stal |
| Długość (D) | 8,8 |
| Wersja 1 | z blokadą |
| Wersja 2 | z przylgą pionową |

Nr kat.

OT-NORELEM011720