



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Dociskacz standard stal węglazotowany i oksydowany (05904-008002) - Norelem



Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM011717

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

LB=Schemat otworów	3
Materiał komponentów	poliamid
Powierzchnia korpusu	węgloazotowany i oksydowany
FH=Siła ręczna (N)	200
A1	44
Kolor komponentów	zielony
A2	9
M=Wrzeciono dociskowe	M08X45
F1=Siła trzymająca (N)	2000
Typ produktu	przystawną śrubą dociskową
A4	3,5
F4=Siła zacisku N	1400
F3=Siła zacisku (N)	830
F2=Siła trzymająca N	2800
VG=Kąt rozwarcia rękojeści	67°
VH=Kąt rozwarcia ramienia wspo	86°
Typ uchwytu: dociskacz szybkom	położenie poziome
B2	21
Długość (B)	14,1
Długość (A)	26
Długość (H)	88,2
Nazwa	Dociskacz
Długość (L)	223,1
L1	74,9
H1	84,3
B1	9,1
Długość (C)	46,5
B3	16
C2	10,5
B6	41,5
Materiał korpusu	stal
Długość (D)	6,2
Wersja 1	standard
Wersja 2	z przylgą pionową

Nr kat.	OT-NORELEM011717
---------	------------------