



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Dociskacz standard stal węglowodorkowy i oksydowany (05904-010002) - Norelem



Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM011719

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

LB=Schemat otworów	3
Materiał komponentów	poliamid
Powierzchnia korpusu	wegloazotowany i oksydowany
FH=Siła ręczna (N)	250
A1	59
Kolor komponentów	zielony
A2	9
M=Wrzeciono dociskowe	M10X55
F1=Siła trzymająca (N)	2200
Typ produktu	przestawną śrubą dociskową
A4	2
F4=Siła zacisku N	2800
F3=Siła zacisku (N)	1200
F2=Siła trzymająca N	4500
VG=Kąt rozwarcia rękojeści	71°
VH=Kąt rozwarcia ramienia wspo	90°
Typ uchwytu: dociskacz szybkom	położenie poziome
B2	26
Długość (B)	16,2
Długość (A)	41,5
Długość (H)	114,3
Nazwa	Dociskacz
Długość (L)	279,4
L1	103,9
H1	107,5
B1	9,2
Długość (C)	59,6
B3	19
C2	10
B6	47
Materiał korpusu	stal
Długość (D)	8,8
Wersja 1	standard
Wersja 2	z przylgą pionową

Nr kat.

OT-NORELEM011719