



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Dociskacz standard stal węglowodorkowy i oksydowany (05904-012002) - Norelem



Numer artykułu SKU:  
**OT-NORELEM011721**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 3-4 dni

**norelem**

## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

LB=Schemat otworów	4
Materiał komponentów	poliamid
Powierzchnia korpusu	wegloazotowany i oksydowany
FH=Siła ręczna (N)	280
A1	65
Kolor komponentów	zielony
A2	11
M=Wrzeciono dociskowe	M12X70
F1=Siła trzymająca (N)	2400
Typ produktu	przestawną śrubą dociskową
A3	40
A4	1
F4=Siła zacisku N	2800
F3=Siła zacisku (N)	1000
F2=Siła trzymająca N	5500
VG=Kąt rozwarcia rękojeści	68°
VH=Kąt rozwarcia ramienia wspo	88°
Typ uchwytu: dociskacz szybkom	położenie poziome
B2	28
Długość (B)	16,2
Długość (A)	44
Długość (H)	128,4
Nazwa	Dociskacz
Długość (L)	314,7
L1	122
H1	125,2
B1	9,2
Długość (C)	75,9
B3	21
C2	13,5
B6	47
Materiał korpusu	stal
Długość (D)	8,5
Wersja 1	standard
Wersja 2	z przylgą pionową

Nr kat.

OT-NORELEM011721