



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Dociskacz standard stal węgloazotowany i oksydowany (05900-004002) - Norelem



Numer artykułu SKU:  
**OT-NORELEM011698**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 3-4 dni



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

LB=Schemat otworów	1
Typ produktu	przestawną śrubą dociskową
Materiał komponentów	poliamid
Powierzchnia korpusu	węgloazotowany i oksydowany
FH=Siła ręczna (N)	80
A1	24
Kolor komponentów	zielony
A2	4
M=Wrzeciono dociskowe	M04X16
F1=Siła trzymająca (N)	400
Wersja 2	z przylgą poziomą
A3	12,8
A4	0,95
F4=Siła zacisku N	300
F3=Siła zacisku (N)	250
F2=Siła trzymająca N	500
VG=Kąt rozwarcia rękojeści	69°
VH=Kąt rozwarcia ramienia wspo	87°
Typ uchwytu: dociskacz szybkom	położenie poziome
B2	10,2
Długość (B)	16
Długość (A)	16
Długość (H)	28,7
Nazwa	Dociskacz
Długość (L)	91,8
L1	23,7
H1	26,3
B1	24
Długość (C)	11,7
B3	7,2
B4	12,5
C2	4,95
B5	1,5
B6	20
Materiał korpusu	stal
Długość (D)	4,2
Wersja 1	standard

Nr kat.

OT-NORELEM011698