



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Dociskacz standard stal węglowodorkowy i oksydowany (05904-005002) - Norelem



Numer artykułu SKU:  
**OT-NORELEM011714**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 3-4 dni



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

LB=Schemat otworów	2
Materiał komponentów	poliamid
Powierzchnia korpusu	wegloazotowany i oksydowany
FH=Siła ręczna (N)	100
A1	27
Kolor komponentów	zielony
A2	4,5
M=Wrzeciono dociskowe	M05X25
F1=Siła trzymająca (N)	650
Typ produktu	przestawną śrubą dociskową
A3	13,5
F4=Siła zacisku N	620
F3=Siła zacisku (N)	550
F2=Siła trzymająca N	900
VG=Kąt rozwarcia rękojęści	67°
VH=Kąt rozwarcia ramienia wspo	86°
Typ uchwytu: dociskacz szybkom	położenie poziome
B2	13,2
Długość (B)	8,1
Długość (A)	18
Długość (H)	52,2
Nazwa	Dociskacz
Długość (L)	125,7
L1	41,8
H1	47,9
B1	4,1
Długość (C)	26,2
B3	9,2
C2	5,2
B6	22,5
Materiał korpusu	stal
Długość (D)	5,5
Wersja 1	standard
Wersja 2	z przylgą pionową

Nr kat.

OT-NORELEM011714