



Głowica Przegubowa z łożyskowaniem ślizgowym IGUMID® ocynkowany (27628-112) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM061477**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Wersja 1 | z łożyskowaniem ślizgowym |
| FQ2=Obciążenie poprzeczne dług | 450 |
| FQ1=Obciążenie poprzeczne krót | 900 |
| F6=Stat. obciążenie rozciągają | 1800 |
| F5=Stat. obciążenie rozciągają | 3600 |
| Długość (Z) | 12,5° |
| D2 | 18 |
| D=Otwór montażowy | 12 |
| D1=Gwint | M12 |
| Powierzchnia korpusu | ocynkowany |
| Materiał komponentów | Iglidur |
| Norma DIN ISO | podobny do DIN ISO 12240-4 |
| Wersja 2 | gwint prawy |
| Wymiar pod klucz SW | 17 |
| Materiał korpusu | IGUMID® |
| B1 | 6,5 |
| D3 | 22 |
| H1 | 12 |
| L1 | 16 |
| Długość (L) | 22 |
| Nazwa | Głowica Przegubowa |
| Długość (K) | 22,2 |
| Długość (H) | 16 |
| Długość (A) | 50 |
| Długość (B) | 34 |

| | |
|---------|------------------|
| Nr kat. | OT-NORELEM061477 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 17:31