



Szczeka Mocujaca żeliwo ciągliwe oksydowane (04500-26) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM010721**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| S1 | 11 |
| F=Siła zacisku (kN) | 25/25/32/32/36 |
| F1 kN | 4,5/4,5/4,8/4,8/5,4 |
| M=Moment dokręcania (Nm) | 85/85/95/95/110 |
| B3=Szerokość rowka teowego | 20/22/24/28/30 |
| Uruchomienie | śruba |
| Powierzchnia komponentu | utwardzony dyfuzyjnie |
| R=Zastosowanie | części surowe oraz poddane obróbce |
| Powierzchnia korpusu | oksydowane |
| Materiał komponentów | stal do nawęglania |
| Materiał korpusu | żeliwo ciągliwe |
| Długość (S) | 12 |
| H3 | 40 |
| B1 | 26 |
| H2 | 118 |
| H1 | 45 |
| L1 | 138,5 |
| Długość (L) | 230 |
| Nazwa | Szczeka Mocujaca |
| Długość (H) | 100 |
| Długość (B) | 75 |

| | |
|---------|------------------|
| Nr kat. | OT-NORELEM010721 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 06:23