



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Docisk Odchylny 1415 stal oksydowane (04368-20-25101404190211) - Norelem



**Numer artykułu SKU:  
OT-NORELEM067292**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

---

## DANE TECHNICZNE

Typ formy	podwójnego działania
D4	6,6
H3	34
H4	14
Materiał korpusu	stal
Długość (D)	44,8
Form	A
Wersja 1	1415
Powierzchnia korpusu	oksydowane
D1	23,5
D2	20
B3	32
D8	45
H6	18
H5	9
H8	10
H7	8
Kierunek wychylania	lewy
Zapotrzeb. olej/skok wst. cm <sup>3</sup>	8,8
Natężenie przepływu maks. (cm <sup>3</sup> )	3,2
Zapotrzebowanie na olej / skok	3,2
L2	20
Skok	10
Wymiar pod klucz SW	27
Długość (B)	50
Długość (H)	126,5
Gwint	M18X1,5
Nazwa	Docisk Odchylny
Długość (L)	70
L1	26,5
H1	78
Średnica tłoka	25
H2	57
D3	11
Gwint G1	M06
B1	37
B2	28
L3	30
L5	26,5
L4	17
Rodzaj przyłącza	014

Nr kat.

OT-NORELEM067292

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 19:45