



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Docisk Odchylny 1415 stal oksydowane (04368-20-25102105190111) - Norelem



Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM067293

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|------------------------|
| H4 | 11 |
| Zapotrzebowanie na olej / skok | 3,2 |
| Natężenie przepływu maks. (cm ³) | 3,2 |
| Kierunek wychylania | prawy |
| H10 | 5 |
| H7 | 8 |
| H9 | 84,5 |
| H8 | 10 |
| H5 | 9 |
| Typ formy | pojedynczego działania |
| D2 | 20 |
| D1 | 23,5 |
| Powierzchnia korpusu | oksydowane |
| Wersja 1 | 1415 |
| Form | B |
| Materiał korpusu | stal |
| Średnica tłoka | 25 |
| D4 | 6,5 |
| Rodzaj przyłącza | łącznik gwintowany |
| L7 | 15 |
| L6 | 50 |
| B1 | 30 |
| Gwint G1 | M45X1,5 |
| H2 | 105,5 |
| Długość (L) | 65 |
| Nazwa | Docisk Odchylny |
| Gwint | M18X1,5 |
| Długość (H) | 126,5 |
| Długość (B) | 45 |
| Wymiar pod klucz SW | 27 |
| Skok | 10 |

Nr kat.

OT-NORELEM067293