



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Docisk Odchylny 1415 stal oksydowane (04368-20-25102205190211) - Norelem



Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM067296

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

H4	11
Zapotrzebowanie na olej / skok	3,2
Natężenie przepływu maks. (cm ³)	3,2
Kierunek wychylania	lewy
H10	5
H7	8
H9	84,5
H8	10
H5	9
Typ formy	pojedynczego działania
D2	20
D1	23,5
Powierzchnia korpusu	oksydowane
Wersja 1	1415
Form	B
Materiał korpusu	stal
Średnica tłoka	25
D4	6,5
Rodzaj przyłącza	przyłącze kołnierzowe z o-ringiem
L7	15
L6	50
B1	30
Gwint G1	M45X1,5
H2	105,5
Długość (L)	65
Nazwa	Docisk Odchylny
Gwint	M18X1,5
Długość (H)	126,5
Długość (B)	45
Wymiar pod klucz SW	27
Skok	10

Nr kat.

OT-NORELEM067296