



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Docisk Odchylny 1415 stal oksydowane (04368-20-25102306190211) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM067298**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

H12	41
D2	20
Typ formy	pojedynczego działania
D9	5
H5	9
H8	10
H9	70
H7	8
H11	53
D1	23,5
H13	37
H14	24
H15	20
H16	10,5
H17	8
Kierunek wychylania	lewy
Natężenie przepływu maks. (cm ³)	3,2
Zapotrzebowanie na olej / skok	3,2
D5	52
Skok	10
Wymiar pod klucz SW	27
Długość (H)	112
Gwint	M18X1,5
Nazwa	Docisk Odchylny
H2	91
Gwint G1	M45X1,5
Rodzaj przyłącza	wywiercone kanały
Średnica tłoka	25
D6	42
D7	44
SW1	46
Materiał korpusu	stal
Długość (D)	42
Form	C
Wersja 1	1415
Powierzchnia korpusu	oksydowane

Nr kat.

OT-NORELEM067298