



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Docisk Odchylny 1415 stal oksydowane (04368-20-25102404190211) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM067300**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

D2	20
D4	6,6
H3	34
H4	14
Materiał korpusu	stal
Długość (D)	44,8
Form	A
Wersja 1	1415
Powierzchnia korpusu	oksydowane
D1	23,5
B3	32
Typ formy	pojedynczego działania
D8	45
H6	18
H5	9
H8	10
H7	8
Kierunek wychylania	lewy
Natężenie przepływu maks. (cm ³)	3,2
Zapotrzebowanie na olej / skok	3,2
L2	20
Skok	10
Wymiar pod klucz SW	27
Długość (B)	50
Długość (H)	126,5
Gwint	M18X1,5
Nazwa	Docisk Odchylny
Długość (L)	70
L1	26,5
H1	78
Średnica tłoka	25
H2	57
D3	11
Gwint G1	M06
B1	37
B2	28
L3	30
L5	26,5
L4	17
Rodzaj przyłącza	014

Nr kat.

OT-NORELEM067300

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 23:10