



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Docisk Odchylny 1415 stal oksydowane (04368-20-25251105190211) - Norelem



**Numer artykułu SKU:  
OT-NORELEM067302**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

---

## DANE TECHNICZNE

Materiał korpusu	stal
Zapotrzebowanie na olej / skok	6
Natężenie przepływu maks. (cm <sup>3</sup> )	3,2
Zapotrzeb. olej/skok wst. cm <sup>3</sup>	17
Kierunek wychylania	lewy
H10	5
H7	10
H9	100,5
H8	25
H5	9
Typ formy	podwójnego działania
D2	20
D1	23,5
Powierzchnia korpusu	oksydowane
Wersja 1	1415
Form	B
Średnica tłoka	25
H4	11
D4	6,5
Rodzaj przyłącza	łącznik gwintowany
L7	15
L6	50
B1	30
Gwint G1	M45X1,5
H2	137,5
Długość (L)	65
Nazwa	Docisk Odchylny
Gwint	M18X1,5
Długość (H)	158,5
Długość (B)	45
Wymiar pod klucz SW	27
Skok	25

Nr kat.

OT-NORELEM067302