AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Docisk Odchylny 1415 stal oksydowane (04368-20-25251205190111) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM067303

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

norelem

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Materiał korpusu	stal
Zapotrzebowanie na olej / skok	6
Natężenie przepływu maks. (cm^3	3,2
Zapotrzeb. olej/skok wst. cm^3	17
Kierunek wychylania	prawy
H10	5
H7	10
H9	100,5
H8	25
H5	9
Typ formy	podwójnego dzialania
D2	20
D1	23,5
Powierzchnia korpusu	oksydowane
Wersja 1	1415
Form	B
Średnica tłoka	25
H4	11
D4	6,5
Rodzaj przyłącza	przyłącze kołnierzowe z o-ringiem
L7	15
L6	50
B1	30
Gwint G1	M45X1,5
H2	137,5
Długość (L)	65
Nazwa	Docisk Odchylny
Gwint	M18X1,5
Długość (H)	158,5
Długość (B)	45
Wymiar pod klucz SW	27
Skok	25

Nr kat.	OT-NORELEM067303

Data wygenerowania podsumowania: 27.11.2026r, g. 09:32