



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Docisk Odchylny 1415 stal oksydowane (04368-20-40131105190111) - Norelem



**Numer artykułu SKU:  
OT-NORELEM067307**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

---

## DANE TECHNICZNE

Materiał korpusu	stal
Zapotrzebowanie na olej / skok	10
Natężenie przepływu maks. (cm <sup>3</sup> )	10
Zapotrzeb. olej/skok wst. cm <sup>3</sup>	27,7
Kierunek wychylania	prawy
H10	6
H7	9
H9	94,5
H8	13
H5	10
Typ formy	podwójnego działania
D2	32
D1	33,5
Powierzchnia korpusu	oksydowane
Wersja 1	1415
Form	B
Średnica tłoka	40
H4	11
D4	8,5
Rodzaj przyłącza	łącznik gwintowany
L7	28
L6	65
B1	44
Gwint G1	M60X1,5
H2	119,5
Długość (L)	85
Nazwa	Docisk Odchylny
Gwint	M28X1,5
Długość (H)	147,5
Długość (B)	63
Wymiar pod klucz SW	40
Skok	13

Nr kat.

OT-NORELEM067307