



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Docisk Odchylny 1415 stal oksydowane (04368-20-40131205190111) - Norelem



Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM067309

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|-----------------------------------|
| Materiał korpusu | stal |
| Zapotrzebowanie na olej / skok | 10 |
| Natężenie przepływu maks. (cm ³) | 10 |
| Zapotrzeb. olej/skok wst. cm ³ | 27,7 |
| Kierunek wychylania | prawy |
| H10 | 6 |
| H7 | 9 |
| H9 | 94,5 |
| H8 | 13 |
| H5 | 10 |
| Typ formy | podwójnego działania |
| D2 | 32 |
| D1 | 33,5 |
| Powierzchnia korpusu | oksydowane |
| Wersja 1 | 1415 |
| Form | B |
| Średnica tłoka | 40 |
| H4 | 11 |
| D4 | 8,5 |
| Rodzaj przyłącza | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem |
| L7 | 28 |
| L6 | 65 |
| B1 | 44 |
| Gwint G1 | M60X1,5 |
| H2 | 119,5 |
| Długość (L) | 85 |
| Nazwa | Docisk Odchylny |
| Gwint | M28X1,5 |
| Długość (H) | 147,5 |
| Długość (B) | 63 |
| Wymiar pod klucz SW | 40 |
| Skok | 13 |

Nr kat.

OT-NORELEM067309