AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Docisk Odchylny 1415 stal oksydowane (04368-20-40131306190211) - Norelem



**Numer artykułu SKU: OT-NORELEM067312**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

norelem

## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **H13** | 41,5 |
| **D2** | 32 |
| **Typ formy** | podwójnego dzialania |
| **D9** | 5 |
| **H5** | 10 |
| **H8** | 13 |
| **H9** | 99 |
| **H7** | 9 |
| **H11** | 66 |
| **H12** | 46,5 |
| **D1** | 33,5 |
| **H14** | 29 |
| **H15** | 24 |
| **H16** | 12,5 |
| **H17** | 10 |
| **Kierunek wychylania** | lewy |
| **Zapotrzeb. olej/skok wst. $cm^3$** | 27,7 |
| **Natężenie przepływu maks. ($cm^3$** | 10 |
| **Zapotrzebowanie na olej / skok** | 10 |
| **D5** | 64 |
| **Skok** | 13 |
| **Wymiar pod klucz SW** | 40 |
| **Długość (H)** | 152 |
| **Gwint** | M28X1,5 |
| **Nazwa** | Docisk Odchylny |
| **H2** | 124 |
| **Gwint G1** | M60X1,5 |
| **Rodzaj przyłącza** | wywiercone kanały |
| **Średnica tłoka** | 40 |
| **D6** | 55 |
| **D7** | 57 |
| **SW1** | 55 |
| **Materiał korpusu** | stal |
| **Długość (D)** | 55 |
| **Form** | C |
| **Wersja 1** | 1415 |
| **Powierzchnia korpusu** | oksydowane |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-NORELEM067312 |

Data wygenerowania podsumowania: 27.11.2026r, g. 09:48