



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Docisk Odchylny 1415 stal oksydowane (04368-20-40131404190111) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM067313**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|----------------------|
| Typ formy | podwójnego działania |
| D4 | 9 |
| H3 | 40 |
| H4 | 14 |
| Materiał korpusu | stal |
| Długość (D) | 59,8 |
| Form | A |
| Wersja 1 | 1415 |
| Powierzchnia korpusu | oksydowane |
| D1 | 33,5 |
| D2 | 32 |
| B3 | 46 |
| D8 | 60 |
| H6 | 19 |
| H5 | 10 |
| H8 | 13 |
| H7 | 9 |
| Kierunek wychylania | prawy |
| Zapotrzeb. olej/skok wst. cm ³ | 27,7 |
| Natężenie przepływu maks. (cm ³) | 10 |
| Zapotrzebowanie na olej / skok | 10 |
| L2 | 27 |
| Skok | 13 |
| Wymiar pod klucz SW | 40 |
| Długość (B) | 63 |
| Długość (H) | 147,5 |
| Gwint | M28X1,5 |
| Nazwa | Docisk Odchylny |
| Długość (L) | 85 |
| L1 | 34,5 |
| H1 | 94 |
| Średnica tłoka | 40 |
| H2 | 66 |
| D3 | 15 |
| Gwint G1 | M08 |
| B1 | 48 |
| B2 | 41 |
| L3 | 38 |
| L5 | 31 |
| L4 | 24 |
| Rodzaj przyłącza | 014 |

Nr kat.

OT-NORELEM067313

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 13:08