



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Docisk Odchylny 1415 stal oksydowane (04368-20-40132306190111) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM067319**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

H12	46,5
D2	32
Typ formy	pojedynczego działania
D9	5
H5	10
H8	13
H9	99
H7	9
H11	66
D1	33,5
H13	41,5
H14	29
H15	24
H16	12,5
H17	10
Kierunek wychylania	prawy
Natężenie przepływu maks. (cm ³)	10
Zapotrzebowanie na olej / skok	10
D5	64
Skok	13
Wymiar pod klucz SW	40
Długość (H)	152
Gwint	M28X1,5
Nazwa	Docisk Odchylny
H2	124
Gwint G1	M60X1,5
Rodzaj przyłącza	wywiercone kanały
Średnica tłoka	40
D6	55
D7	57
SW1	55
Materiał korpusu	stal
Długość (D)	55
Form	C
Wersja 1	1415
Powierzchnia korpusu	oksydowane

Nr kat.

OT-NORELEM067319