



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Docisk Odchylny 1415 stal oksydowane (04368-20-40132404190111) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM067321**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

D2	32
D4	9
H3	40
H4	14
Materiał korpusu	stal
Długość (D)	59,8
Form	A
Wersja 1	1415
Powierzchnia korpusu	oksydowane
D1	33,5
B3	46
Typ formy	pojedynczego działania
D8	60
H6	19
H5	10
H8	13
H7	9
Kierunek wychylania	prawy
Natężenie przepływu maks. (cm ³)	10
Zapotrzebowanie na olej / skok	10
L2	27
Skok	13
Wymiar pod klucz SW	40
Długość (B)	63
Długość (H)	147,5
Gwint	M28X1,5
Nazwa	Docisk Odchylny
Długość (L)	85
L1	34,5
H1	94
Średnica tłoka	40
H2	66
D3	15
Gwint G1	M08
B1	48
B2	41
L3	38
L5	31
L4	24
Rodzaj przyłącza	014

Nr kat.

OT-NORELEM067321

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 01:46