AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Docisk Odchylny 1415 stal oksydowane (04368-20-40251404190211) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM067328

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

norelem

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Typ formy	podwójnego dzialania
D4	9
H3	40
H4	14
Materiał korpusu	stal
Długość (D)	59,8
Form	A
Wersja 1	1415
Powierzchnia korpusu	oksydowane
D1	33,5
D2	32
B3	46
D8	60
H6	19
H5	10
H8	25
H7	10
Kierunek wychylania	lewy
Zapotrzeb. olej/skok wst. cm^3	44
Natężenie przepływu maks. (cm^3	10
Zapotrzebowanie na olej / skok	16
L2	27
Skok	25
Wymiar pod klucz SW	40
Długość (B)	63
Długość (H)	173,5
Gwint	M28X1,5
Nazwa	Docisk Odchylny
Długość (L)	85
L1	34,5
H1	107
Średnica tłoka	40
H2	79
D3	15
Gwint G1	M08
B1	48
B2	41
L3	38
L5	31
L4	24
Rodzaj przyłącza	014

Nr kat.	OT-NORELEM067328

Data wygenerowania podsumowania: 27.11.2026r, g. 09:22