AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Docisk Odchylny 1415 stal oksydowane (04368-20-25101306190111) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM067289

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

norelem

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

H13	37
D2	20
Typ formy	podwójnego dzialania
D9	5
H5	9
H8	10
H9	70
H7	8
H11	53
H12	41
D1	23,5
H14	24
H15	20
H16	10,5
H17	8
Kierunek wychylania	prawy
Zapotrzeb. olej/skok wst. cm^3	8,8
Natężenie przepływu maks. (cm^3	3,2
Zapotrzebowanie na olej / skok	3,2
D5	52
Skok	10
Wymiar pod klucz SW	27
Długość (H)	112
Gwint	M18X1,5
Nazwa	Docisk Odchylny
H2	91
Gwint G1	M45X1,5
Rodzaj przyłącza	wywiercone kanały
Średnica tłoka	25
D6	42
D7	44
SW1	46
Materiał korpusu	stal
Długość (D)	42
Form	C
Wersja 1	1415
Powierzchnia korpusu	oksydowane

Nr kat.	OT-NORELEM067289

Data wygenerowania podsumowania: 27.11.2026r, g. 09:31