AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Docisk Odchylny 1415 stal oksydowane (04368-20-25101404190111) - Norelem



**Numer artykułu SKU: OT-NORELEM067291**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Typ formy** | podwójnego dzialania |
| **D4** | 6,6 |
| **H3** | 34 |
| **H4** | 14 |
| **Materiał korpusu** | stal |
| **Długość (D)** | 44,8 |
| **Form** | A |
| **Wersja 1** | 1415 |
| **Powierzchnia korpusu** | oksydowane |
| **D1** | 23,5 |
| **D2** | 20 |
| **B3** | 32 |
| **D8** | 45 |
| **H6** | 18 |
| **H5** | 9 |
| **H8** | 10 |
| **H7** | 8 |
| **Kierunek wychylania** | prawy |
| **Zapotrzeb. olej/skok wst. $cm^3$** | 8,8 |
| **Natężenie przepływu maks. ($cm^3$** | 3,2 |
| **Zapotrzebowanie na olej / skok** | 3,2 |
| **L2** | 20 |
| **Skok** | 10 |
| **Wymiar pod klucz SW** | 27 |
| **Długość (B)** | 50 |
| **Długość (H)** | 126,5 |
| **Gwint** | M18X1,5 |
| **Nazwa** | Docisk Odchylny |
| **Długość (L)** | 70 |
| **L1** | 26,5 |
| **H1** | 78 |
| **Średnica tłoka** | 25 |
| **H2** | 57 |
| **D3** | 11 |
| **Gwint G1** | M06 |
| **B1** | 37 |
| **B2** | 28 |
| **L3** | 30 |
| **L5** | 26,5 |
| **L4** | 17 |
| **Rodzaj przyłącza** | 014 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-NORELEM067291 |

Data wygenerowania podsumowania: 27.11.2026r, g. 09:22