
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Jednostka Liniowa z lozyskiem slizgowym aluminium (21250-040X800) - Norelem



Numer artykułu SKU: OT-NORELEM047055

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 3-4 dni

OPIS PRODUKTU

Jednostki liniowe marki **Norelem** to produkt z kategorii **Siłowniki elektryczne**, który zamienia ruch silnika na programowalny przesuw liniowy z możliwością sterowania położeniem, prędkością i profilem ruchu.

Produkt jest częścią grupy **Siłowniki, Siłowniki elektryczne**. Napędy elektryczne sprawdzają się w pozycjonowaniu, montażu, dozowaniu, transporcie i manipulacji, zwłaszcza gdy wymagane są powtarzalne pozycje pośrednie i elastyczna zmiana parametrów cyklu.

Przy doborze należy uwzględnić obciążenia, warunki pracy, sposób montażu oraz zgodność z elementami współpracującymi. Prawidłowo dobrany wariant pomaga ograniczyć luzy, naprężenia, ryzyko niewłaściwego działania i przedwczesne zużycie całego układu.

Produkt jest **konfigurowalny**. W zależności od wybranego wariantu mogą zmieniać się skok, typ mechanizmu napędowego, silnik, enkoder, prędkość, obciążenie, sposób montażu i komunikację ze sterownikiem. Dzięki temu wykonanie można dopasować do parametrów projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego, bez wprowadzania niepotwierdzonych założeń technicznych.

Kiedy warto wybrać Jednostki liniowe? Gdy proces wymaga programowalnego pozycjonowania i większej elastyczności niż typowy napęd pneumatyczny. Odpowiednie dopasowanie konfiguracji ułatwia uzyskanie stabilnej pracy i ograniczenie kosztów późniejszego serwisu.

DANE TECHNICZNE

D2	40H8
Materiał korpusu	aluminium
Wersja 1	z lozyskiem slizgowym
Wersja 2	gwint prawy
B=Szerokość	180
Materiał komponentów	stal nierdzewna
H=Wysokość	63
L=Długość	800
D1	12
M2	160
S=Skok	620
Do=Wrzeciono	TR 20X4
M3	90
M5	38
M4	62
M6	132
G2=Gwint	M08
Nazwa	Jednostka Liniowa
M1	46
H3	3
D7	11
D6	6,5
D5	15
D4	9
P1	4X4X32
L3	60
Gwint G2	M08
Gwint G1	M08
D3	40
H2	60
L2	38
H1	31,5
L1	60

Nr kat.	OT-NORELEM047055

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 07:05