



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Tuleja Centrująca Rozprężna z kula stal hartowane i oksydowane (03158-0107108) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM005254**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Form	A
Rodzaj mocowania	mocowanie wewnętrzne
N=Liczba kulek	6
D2=Kulka \emptyset	16
F3=Siła zacisku maks. kN	10
D=Średnica min.	70,5
Powierzchnia komponentu	hartowane i szlifowane
D2	60
D=Średnica maks.	86,5
Klucz stalowy	1.2842
D1	M16X1,5
R=Zastosowanie	części nieobrobione
M=Moment dokręcania maks Nm	43
Powierzchnia korpusu	hartowane i oksydowane
Materiał komponentów	stal
Wersja 1	z kula
Wymiar pod klucz SW	13
Materiał korpusu	stal
H4	9,3
H3	23,7
D4	M08
D3	5
H2	28,3
L2	20
H1	46,1
L1	29,4
Długość (L)	10
Nazwa	Tuleja Centrująca Rozprężna
Długość (M)	6,5
Długość (H)	55,4
Długość (A)	17

Nr kat.

OT-NORELEM005254