



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Tuleja Centrująca Rozprężna z kula stal hartowane i oksydowane (03158-0108708) - Norelem



Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM005255

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Form	A
Rodzaj mocowania	mocowanie wewnętrzne
N=Liczba kulek	6
D2=Kulka \varnothing	16
F3=Siła zacisku maks. kN	12,5
D=Średnica min.	86,5
Powierzchnia komponentu	hartowane i szlifowane
D2	60
D=Średnica maks.	102,5
Klucz stalowy	1.2842
D1	M16X1,5
R=Zastosowanie	części nieobrobione
M=Moment dokręcania maks Nm	79
Powierzchnia korpusu	hartowane i oksydowane
Materiał komponentów	stal
Wersja 1	z kula
Wymiar pod klucz SW	17
Materiał korpusu	stal
H4	9,3
H3	25,7
D4	M10
D3	5
H2	30,2
L2	25
H1	51
L1	29,4
Długość (L)	10
Nazwa	Tuleja Centrująca Rozprężna
Długość (M)	6,5
Długość (H)	61,6
Długość (A)	25

Nr kat.

OT-NORELEM005255