



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Tuleja Centrująca Rozprężna z kula stal hartowane i oksydowane (03158-101504) - Norelem



Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM005267

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Wersja 1 | z kula |
| Rodzaj mocowania | mocowanie wewnętrzne |
| N=Liczba kulek | 3 |
| D2=Kulka \emptyset | 4 |
| F3=Siła zacisku maks. kN | 3,5 |
| D=Średnica min. | 14,5 |
| Powierzchnia komponentu | hartowane i szlifowane |
| D2 | 12 |
| D=Średnica maks. | 18,5 |
| D1 | M04 |
| R=Zastosowanie | części nieobrobione |
| M=Moment dokręcania maks Nm | 5 |
| Powierzchnia korpusu | hartowane i oksydowane |
| Materiał komponentów | stal |
| Wymiar pod klucz SW | 3 |
| Form | A |
| Materiał korpusu | stal |
| H4 | 2,3 |
| H3 | 8,6 |
| D4 | 4,3 |
| D3 | 2 |
| H2 | 9,8 |
| H1 | 14,5 |
| Długość (L) | 5,5 |
| Nazwa | Tuleja Centrująca Rozprężna |
| Długość (M) | 3 |
| Długość (H) | 19,5 |
| Długość (A) | 4,5 |

Nr kat.

OT-NORELEM005267