



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Tuleja Centrująca Rozprężna z kula stal hartowane i oksydowane (03158-101905) - Norelem



Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM005268

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni

norelem

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Wersja 1	z kula
Rodzaj mocowania	mocowanie wewnętrzne
N=Liczba kulek	3
D2=Kulka \emptyset	4
F3=Siła zacisku maks. kN	4
D=Średnica min.	18,5
Powierzchnia komponentu	hartowane i szlifowane
D2	15
D=Średnica maks.	22,5
D1	M05
R=Zastosowanie	części nieobrobione
M=Moment dokręcania maks Nm	10
Powierzchnia korpusu	hartowane i oksydowane
Materiał komponentów	stal
Wymiar pod klucz SW	4
Form	A
Materiał korpusu	stal
H4	2,3
H3	10,4
D4	5,3
D3	2,5
H2	11,6
H1	16,5
Długość (L)	7,5
Nazwa	Tuleja Centrująca Rozprężna
Długość (M)	3
Długość (H)	23,5
Długość (A)	5,5

Nr kat.

OT-NORELEM005268