



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Tuleja Centrująca Rozprężna sześciokąt stal hartowane i oksydowane (03158-0201904) - Norelem



Numer artykułu SKU:  
**OT-NORELEM005257**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 3-4 dni



## OPIS PRODUKTU

---

## DANE TECHNICZNE

Form	B
N=Liczba 6-kątów	3
Rodzaj mocowania	mocowanie wewnętrzne
Form=Sześciokąt	4
F3=Siła zacisku maks. kN	4
D=Średnica min.	18,5
Powierzchnia komponentu	hartowane i szlifowane
D2	15
D=Średnica maks.	22,5
Klucz stalowy	1.2842
D1	M08
R=Zastosowanie	części poddane obróbce
M=Moment dokręcania maks Nm	5
Powierzchnia korpusu	hartowane i oksydowane
Materiał komponentów	stal
Wersja 1	sześciokąt
Wymiar pod klucz SW	7
Materiał korpusu	stal
H4	2,3
H3	10,4
D4	M04
D3	2,5
H2	11,6
L2	14
H1	16,5
L1	18,2
Długość (L)	7,5
Nazwa	Tuleja Centrująca Rozprężna
Długość (M)	3,5
Długość (K)	4
Długość (H)	20,9
Długość (A)	5,5

Nr kat.

OT-NORELEM005257