



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Tuleja Centrująca Rozprężna sześciokąt stal hartowane i oksydowane (03158-0202705) - Norelem



Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM005259

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Form	B
N=Liczba 6-kątów	3
Rodzaj mocowania	mocowanie wewnętrzne
Form=Sześciokąt	4
F3=Siła zacisku maks. kN	4,5
D=Średnica min.	26,5
Powierzchnia komponentu	hartowane i szlifowane
D2	20
D=Średnica maks.	30,5
Klucz stalowy	1.2842
D1	M10
R=Zastosowanie	części poddane obróbce
M=Moment dokręcania maks Nm	10
Powierzchnia korpusu	hartowane i oksydowane
Materiał komponentów	stal
Wersja 1	sześciokąt
Wymiar pod klucz SW	8
Materiał korpusu	stal
H4	2,3
H3	13
D4	M05
D3	3
H2	14,2
L2	15
H1	19,8
L1	17,4
Długość (L)	6
Nazwa	Tuleja Centrująca Rozprężna
Długość (M)	3,5
Długość (K)	4
Długość (H)	25,4
Długość (A)	7

Nr kat.

OT-NORELEM005259