



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Tuleja Centrująca Rozprężna sześciokąt stal hartowane i oksydowane (03158-0203106) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM005260**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Form	B
N=Liczba 6-kątów	6
Rodzaj mocowania	mocowanie wewnętrzne
Form=Sześciokąt	8
F3=Siła zacisku maks. kN	4,5
D=Średnica min.	30,5
Powierzchnia komponentu	hartowane i szlifowane
D2	25
D=Średnica maks.	38,5
Klucz stalowy	1.2842
D1	M12
R=Zastosowanie	części poddane obróbce
M=Moment dokręcania maks Nm	17
Powierzchnia korpusu	hartowane i oksydowane
Materiał komponentów	stal
Wersja 1	sześciokąt
Wymiar pod klucz SW	10
Materiał korpusu	stal
H4	4,6
H3	11,9
D4	M06
D3	4
H2	14,2
L2	20
H1	23,1
L1	21,9
Długość (L)	7
Nazwa	Tuleja Centrująca Rozprężna
Długość (M)	3,5
Długość (K)	8
Długość (H)	30,3
Długość (A)	9

Nr kat.

OT-NORELEM005260