



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Tuleja Centrująca Rozprężna sześciokąt stal hartowane i oksydowane (03158-0203906) - Norelem



Numer artykułu SKU:  
**OT-NORELEM005261**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 3-4 dni



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Form	B
N=Liczba 6-kątów	6
Rodzaj mocowania	mocowanie wewnętrzne
Form=Sześciokąt	8
F3=Siła zacisku maks. kN	6,5
D=Średnica min.	38,5
Powierzchnia komponentu	hartowane i szlifowane
D2	30
D=Średnica maks.	46,5
Klucz stalowy	1.2842
D1	M12
R=Zastosowanie	części poddane obróbce
M=Moment dokręcania maks Nm	17
Powierzchnia korpusu	hartowane i oksydowane
Materiał komponentów	stal
Wersja 1	sześciokąt
Wymiar pod klucz SW	10
Materiał korpusu	stal
H4	4,6
H3	15,5
D4	M06
D3	4
H2	17,8
L2	20
H1	27,2
L1	22,5
Długość (L)	7,5
Nazwa	Tuleja Centrująca Rozprężna
Długość (M)	4,5
Długość (K)	8
Długość (H)	34,2
Długość (A)	11

Nr kat.

OT-NORELEM005261