



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Tuleja Centrująca Rozprężna sześciokąt stal hartowane i oksydowane (03158-0204706) - Norelem



Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM005262

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Form	B
N=Liczba 6-kątów	6
Rodzaj mocowania	mocowanie wewnętrzne
Form=Sześciokąt	8
F3=Siła zacisku maks. kN	6,5
D=Średnica min.	46,5
Powierzchnia komponentu	hartowane i szlifowane
D2	30
D=Średnica maks.	54,5
Klucz stalowy	1.2842
D1	M12
R=Zastosowanie	części poddane obróbce
M=Moment dokręcania maks Nm	17
Powierzchnia korpusu	hartowane i oksydowane
Materiał komponentów	stal
Wersja 1	sześciokąt
Wymiar pod klucz SW	10
Materiał korpusu	stal
H4	4,6
H3	15,7
D4	M06
D3	4
H2	18
L2	20
H1	27,2
L1	22,5
Długość (L)	7,5
Nazwa	Tuleja Centrująca Rozprężna
Długość (M)	6,5
Długość (K)	8
Długość (H)	34,2
Długość (A)	11

Nr kat.

OT-NORELEM005262