



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Tuleja Centrująca Rozprężna z kula stal hartowane i oksydowane (03158-105510) - Norelem



Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM005274

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Wersja 1	z kula
Rodzaj mocowania	mocowanie wewnętrzne
N=Liczba kulek	6
D2=Kulka \emptyset	16
F3=Siła zacisku maks. kN	8
D=Średnica min.	54,5
Powierzchnia komponentu	hartowane i szlifowane
D2	45
D=Średnica maks.	70,5
D1	M10
R=Zastosowanie	części nieobrobione
M=Moment dokręcania maks Nm	79
Powierzchnia korpusu	hartowane i oksydowane
Materiał komponentów	stal
Wymiar pod klucz SW	8
Form	A
Materiał korpusu	stal
H4	9,3
H3	19,1
D4	10,5
D3	5
H2	23,7
H1	40,6
Długość (L)	9
Nazwa	Tuleja Centrująca Rozprężna
Długość (M)	5,5
Długość (H)	54,6
Długość (A)	15

Nr kat.

OT-NORELEM005274