



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Tuleja Centrująca Rozprężna sześciokąt stal hartowane i oksydowane (03158-0205508) - Norelem



Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM005263

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Form	B
N=Liczba 6-kątów	6
Rodzaj mocowania	mocowanie wewnętrzne
Form=Sześciokąt	16
F3=Siła zacisku maks. kN	8
D=Średnica min.	54,5
Powierzchnia komponentu	hartowane i szlifowane
D2	45
D=Średnica maks.	70,5
Klucz stalowy	1.2842
D1	M14
R=Zastosowanie	części poddane obróbce
M=Moment dokręcania maks Nm	43
Powierzchnia korpusu	hartowane i oksydowane
Materiał komponentów	stal
Wersja 1	sześciokąt
Wymiar pod klucz SW	13
Materiał korpusu	stal
H4	9,3
H3	19,1
D4	M08
D3	5
H2	23,7
L2	32
H1	40,6
L1	24,5
Długość (L)	9
Nazwa	Tuleja Centrująca Rozprężna
Długość (M)	6,5
Długość (K)	16
Długość (H)	49,9
Długość (A)	15

Nr kat.

OT-NORELEM005263