



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Tuleja Centrująca Rozprężna z kula stal hartowane i oksydowane (03158-107112) - Norelem



**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM005275**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3-4 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Wersja 1	z kula
Rodzaj mocowania	mocowanie wewnętrzne
N=Liczba kulek	6
D2=Kulka \emptyset	16
F3=Siła zacisku maks. kN	10
D=Średnica min.	70,5
Powierzchnia komponentu	hartowane i szlifowane
D2	60
D=Średnica maks.	86,5
D1	M12
R=Zastosowanie	części nieobrobione
M=Moment dokręcania maks Nm	141
Powierzchnia korpusu	hartowane i oksydowane
Materiał komponentów	stal
Wymiar pod klucz SW	10
Form	A
Materiał korpusu	stal
H4	9,3
H3	23,7
D4	13
D3	5
H2	28,3
H1	46,1
Długość (L)	10
Nazwa	Tuleja Centrująca Rozprężna
Długość (M)	5,5
Długość (H)	63,1
Długość (A)	17

Nr kat.

OT-NORELEM005275