



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Tuleja Centrująca Rozprężna sześciokąt stal hartowane i oksydowane (03158-0208708) - Norelem



Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM005265

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Form | B |
| N=Liczba 6-kątów | 6 |
| Rodzaj mocowania | mocowanie wewnętrzne |
| Form=Sześciokąt | 16 |
| F3=Siła zacisku maks. kN | 12,5 |
| D=Średnica min. | 86,5 |
| Powierzchnia komponentu | hartowane i szlifowane |
| D2 | 60 |
| D=Średnica maks. | 102,5 |
| Klucz stalowy | 1.2842 |
| D1 | M16 |
| R=Zastosowanie | części poddane obróbce |
| M=Moment dokręcania maks Nm | 79 |
| Powierzchnia korpusu | hartowane i oksydowane |
| Materiał komponentów | stal |
| Wersja 1 | sześciokąt |
| Wymiar pod klucz SW | 16 |
| Materiał korpusu | stal |
| H4 | 9,3 |
| H3 | 25,7 |
| D4 | M10 |
| D3 | 5 |
| H2 | 30,2 |
| L2 | 25 |
| H1 | 51 |
| L1 | 29,4 |
| Długość (L) | 10 |
| Nazwa | Tuleja Centrująca Rozprężna |
| Długość (M) | 6,5 |
| Długość (K) | 16 |
| Długość (H) | 61,6 |
| Długość (A) | 25 |

Nr kat.

OT-NORELEM005265